





OP.č	stroj	Popis práce	dátum a podpis pracovníka
Po každej operácii kus skontrolovať a ohraniť!!!			
010	NCF	Základná strana: - frézovať tvar podľa výkresu na hotovo s prídavkom na ZP - vŕtať 3x skrutkový otvor Ø11mm - frézovať uvoľnenie strihu - zraziť ostrie	
020	NCF	Aktívna strana: - zahĺbiť skrutkové otvory po Z+20mm - frézovať formu a kontúru s prídavkom - vŕtať a rezať odlepovač - zraziť ostrie	
030	P.V	- kalíť	
040	BR	- brúsiť na hotovo	
050	NCF	- vŕtať/frézovať kolíkové otvory na hotovo s roztečou ±0,1mm + uvoľniť	
060	SKL	- označiť kus	
070	WZM	- namontovať do zostavy	

počet kusov: 1	materiál: 1,2358	kalenie: RH HRC 58+2	zušľachtíť:	PORSCHE 
pozícia: 51,244		zákazka : 8230 4600	povlakovať:	
zmena č. :		op. č. :	zmen. č.:	
VP :		bemi:	názov : Schneidmesser	
TOLERANCIA ISO 8015		PRESTNOST': ISO 2768-FH	metóda premietania	
OZNAČENÉ DRSNOSTI:  Ra 0,8/1,6/3,2		ZNAČENIE: MIMO PLÔCH NCP		model :
PREDPÍSANÁ DRSNOST':  Ra 6,3				dátum : 04,09,2026
				vyhotovil : Gabrhel